

Plissee

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen,
unten geschlossen



Empfehlung

Stulpfenster und -türen mit Mauerleibung und unebener
Bodenauflage

Darstellung

Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

Variante

PL2/29.LMM

Preisgestaltung

Plissees PL2 1,05 x Preisliste 2


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm
Maß W = ● Stulpbleiste bis lichte Breite Mauerleibung + 7 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
Gehflügel = Ansicht außen ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3



Vertikalschnitt

M 1:2,5



Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- | | | |
|----------|---|--|
| A | bei Montage gegen Rollladenführungs-
schienen auf Stopper und Endleiste achten | Zusatzrahmen unterbauen
(Zusatzausstattungen PL2) |
| B | Bedienung der Griffleiste von innen | |
| C | im Standard Laufschienenentwässerung
nach vorne | Zusatzausstattungen PL2 |

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm


Paketgröße bei zusammen-
gefahrenem Plissee:



mit Flügelbreite: bis 800 mm: ca. 95 mm
801 bis 1000 mm: ca. 100 mm
1001 bis 1300 mm: ca. 110 mm
1301 bis 1600 mm: ca. 120 mm
1601 bis 2000 mm: ca. 130 mm
2001 bis 2400 mm: ca. 140 mm
2401 bis 3000 mm: ca. 160 mm

verwendete Profile

M 1:3



3-D Ansicht von außen

